



ユニット 呼び番号	軸径 (mm)	寸法 (mm)												取付け ボルト の呼び	呼び番号	軸受		軸受箱 呼び番号	質量 (kg)
																基本定格荷重			
		H	J	A ₂	A ₁	A	N	N ₁	L	A ₀	L ₁	B	S			Cr(kN)	Cor(kN)		
UCFA201 UCFA201L2	12	98	78	13.8	11	24	10	40	59	32.1	50	31	12.7	M8	UC201 UC201L2	12.8	6.65	FA204	0.47
UCFA202 UCFA202L2	15	98	78	13.8	11	24	10	40	59	32.1	50	31	12.7	M8	UC202 UC202L2	12.8	6.65	FA204	0.45
UCFA203 UCFA203L2	17	98	78	13.8	11	24	10	40	59	32.1	50	31	12.7	M8	UC203 UC203L2	12.8	6.65	FA204	0.44
UCFA204 UCFA204L2	20	98	78	13.8	11	24	10	40	59	32.1	50	31	12.7	M8	UC204 UC204L2	12.8	6.65	FA204	0.42
UCFA205 UCFA205L2	25	124	98	16	13	27	11	49	70	35.8	64	34.1	14.3	M10	UC205 UC205L2	14.0	7.85	FA205	0.68
UCFA206 UCFA206L3	30	141	117	17.8	13	30	11	56	83	40	68	38.1	15.9	M10	UC206 UC206L3	19.5	11.3	FA206	1
UCFA207 UCFA207L3	35	155	130	18.6	14	34	13	63	96	44	75	42.9	17.5	M12	UC207 UC207L3	25.7	15.4	FA207	1.5
UCFA208 UCFA208L3	40	171	144	20.8	14	38	13	70	105	51	84	49.2	19	M12	UC208 UC208L3	29.1	17.8	FA208	1.9
UCFA209 UCFA209L3	45	179	148	21.8	14	40	15	72	111	52	88	49.2	19	M14	UC209 UC209L3	34.1	21.3	FA209	1.7
UCFA210 UCFA210L3	50	189	157	22.5	14	40	15	75	116	55.1	92	51.6	19	M14	UC210 UC210L3	35.1	23.3	FA210	2
UCFA211 UCFA211L3	55	216	184	25.7	20	44	16	86	133	59.1	102	55.6	22.2	M14	UC211 UC211L3	43.4	29.4	FA211	3.6

備考

- 軸受の形状及び寸法は [UC2](#) に示す。
- グリースニップルは、軸受の内径番号10以下が1/4-28UNFで、11以上がPT1/8である。